

# Kassakaappiohje, turvallisuusohje S854

290092f 01.18

## 1 Tarkoitus

Tämä ohje on laadittu antamaan vakuutuksenottajalle tiedot siitä, millainen kassakaappi vakuutuksenottajan käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuu. Kassakaapilla tarkoitetaan arvosäilytyskassaa, joka on testattu ja hyväksytty standardin SFS-EN 1143-1 mukaan ja tästä osoituksena on sertifiointilaitoksen myöntämä todistus ja valmistajan asentama kyltti kassakaapin oven sisäpuolella. Turvallisuusohjeen lopussa on malli kyltistä.

## 2 Käyttötarkoitus

Kassakaappi on tarkoitettu rahan, arvopapereiden, talletustodistusten ja muun helposti rahaksi muutettavan arvo-omaisuuden turvalliseen säilyttämiseen. Kassakaappi antaa suojan murtautumisesta vastaan. Mikäli säilytettävä omaisuus on paperia, suosittelemme kassakaappia, jossa on murtosuojan lisäksi vähintään 60 minuutin palosuoja (P) paperille NT Fire 017 testausmenetelmän tai standardin EN 15659 mukaan.

Mikäli säilytettävä arvo-omaisuus on talletettu tietovälineille, suosittelemme kassakaappia, jossa on erillinen standardin SFS-EN 1047-1 tai NT Fire 017 mukaan testattu dataturvalokero (DIS), joka antaa säilytettävälle materiaalille vähintään 60 minuutin palosuojan. Paloturvakaappi on tarkoitettu suojaamaan omaisuus ainoastaan tulipalosta vastaan.

Paloturvakaapit jaetaan yleisesti asiakirjakaappeihin, jotka on tarkoitettu paperin säilytykseen ja datakaappeihin, jotka on testattu standardin SFS-EN 1047-1 mukaan ja on tarkoitettu tietovälineiden säilytykseen. Aikaviivekaappi ja -lokero on tarkoitettu suojaamaan rahaa ryöstön ja sieppauksen varalta liikkeen aukioloaikana. Kaapin avautumisviive tulee olla riittävä (2 – 10 min) yrityksen toimiala, ympäristö ja toimintatavat huomioon ottaen. Viivekalusteita ei ole suunniteltu rahan säilytykseen, eivätkä ne täytä kassakaapilta vaadittavaa murtolujuutta.

Talletusluukulla varustettu kassakaappi, yösäiliö tai vastaava, on oltava testattu standardin SFS-EN 1143-2 mukaan. Luokitus ja säilytysmäärät kohdan 5. mukaan.

## 3 Sijoittaminen ja kiinnittäminen

Kassakaappi on sijoitettava vakuutuksenottajan käytössä olevaan tilaan siten, että se ei ole ulkopuolisten havaittavissa. Kassakaappi on aina kiinnitettävä lattiaan tai seinään huolellisesti valmistajan ohjeiden mukaan.

## 4 Avaimet ja numeroyhdistelmät

Kassakaapin avaimia tai lukon numeroyhdistelmää ei saa säilyttää samassa tilassa kassakaapin kanssa tilojen ollessa tyhjiään. Avain

tai lukon numeroyhdistelmä annetaan nimetyille henkilöille kuitista vastaan.

## 5 Säilytysluokat ja murtohälytysjärjestelmä

Säilytysluokat ja murtohälytysjärjestelmä toteutetaan oheisen taulukon mukaan:


| Säilytettävä enimmäismäärä, e | SFS-EN 1143-1 | Murtohälytysjärjestelmä |
|-------------------------------|---------------|-------------------------|
| 10 000                        | I             | -                       |
| 30 000                        | II            | taso 2                  |
| 60 000                        | III           | taso 3 + kohdevalvonta  |
| 120 000                       | IV            | taso 3 + kohdevalvonta  |
| 200 000 ->                    | V ->          | taso 3 + kohdevalvonta  |

Standardin SFS-EN 1143-1 mukaan luokkiin VI – XII testatut ja hyväksytyt tuotteet ovat elementtiholveja, joiden käyttö ja niissä säilytettävän omaisuuden arvo sovitaan erikseen vakuutuksenottajan ja vakuutuksenantajan välillä.

Esimerkki: Kauppaliikkeessä säilytetään 25.000 euroa käteistä. Taulukon mukaan tilassa on oltava E II –luokan mukainen kassakaappi ja tila, johon kassakaappi on sijoitettu, on varustettava tason 2 mukaisella murtohälytysjärjestelmällä.

Esimerkki: Kodinkoneliikkeessä säilytetään 34.000 euroa käteistä. Taulukon mukaan tilassa on oltava E III –luokan mukainen kassakaappi ja tila, johon kassakaappi on sijoitettu, on varustettava tason 3 mukaisella murtohälytysjärjestelmällä. Kassakaappi on varustettava kohdeilmaisimella. Kotitalouksille suositellaan vähintään E I –luokan mukaista murtotestattua kassakaappia, jossa on myös vähintään 60 min. palosuoja paperille.

Malli kyltistä, jolla valmistaja osoittaa vaatimustenmukaisuuden



Yhdessä hyvä tulee.