Säkerhetsföreskrifter

Gäller från 1.1.2018.

Kiosker S855

290082s 01.18

1 Syfte

Dessa säkerhetsföreskrifter gäller för att skydda försäkringsobjekt mot inbrottsskador. Säkerhetsföreskrifterna ska med tillämpningar följas då den försäkrade lägenheten är stängd.

2 Förpliktelse

De här säkerhetsföreskrifterna utgör en del av försäkringsavtalet. Försäkringstagaren och den försäkrade ska iaktta de här säkerhetsföreskrifterna och dess bestämmelser. Om säkerhetsföreskrifterna inte iakttas, kan ersättningen nedsättas eller helt avslås enligt lagen om försäkringsavtal. Försäkringstagaren är skyldig att se till att de personer som svarar för arbetsprestationen känner till innehållet i säkerhetsföreskrifterna.

3 Begrepp

Kiosk (försäkringslokal)

En separat byggnad som enbart är avsedd för kioskverksamhet, där försäljningen sker genom en öppning i ytterväggen eller genom en separat kundservicelokal på insidan.

Dörrar, fönster och öppningar

Med dörrar, fönster och öppningar avses dörrar, fönster och öppningar som finns i kioskbyggnadens ytterväggg.

Inbrott

Intrång i en mekaniskt skyddad och låst förvaringslokal för egendom genom åverkan på lokalens konstruktioner eller lås så att åverkan lämnar inbrottsspår.

4 Konstruktioner

Kioskens ytterväggar, golv och tak ska vara av sådant material (betong, tegel, kraftigt virke) och av sådan konstruktion att de ger ett acceptabelt skydd mot inbrott.

4.1 Dörrar

Blinddörrar med karmar ska ha en hållbarhet mot inbrott av klass 1 som uppfyller de krav som anges i standard SFS 4487. Dörrspringan på den del av dörren där låset finns får inte vara mer än 5 mm (bild 1). Dörrar ska på gångjärnssidan förses med stift som är fästa i dörren eller karmen (bild 2), om konstruktionen i gångjärnen är sådan att de kan tas isär från utsidan. Ofalsade metalldörrar och alla dörrar av trä ska förses med brytskydd vid brukslåset (bilder 3a, 3b).

Då kiosken är stängd ska fönster och öppningar vara skyddade med något av följande skyddsmaterial:

- stålgaller (bild 4a)
- ståltrådsnät (bild 4b)
- rullgaller (bild 5)
- pansarglas (bild 6)
- polykarbonatskiva

4.2 Lås

Ytterdörrarna ska vara låsta med två lås. Det ena låset ska vara brukslås av säkerhetsklass 3, (bilder 7, 10), men det andra låset ska vara ett säkerhetslås av säkerhetsklass 4 (bilder 8, 10) eller ett godkänt hänglås med infästningar av klass 4 (bild 9). Avståndet mellan låsen ska vara minst 40 cm (bild 10).

Den eventuella snabbregeln på den fasta delen av dörren ska också låsas (t.ex. med ett hänglås) då ingen längre vistas i försäkringslokalen. En snabbregel behöver inte låsas då dörren är låst med en stålbom eller två hänglås (bilder 11a, 11b och 12).

Då kiosken är stängd ska låsen sättas i baklås. Låset är i baklås då dess kolv är i reglat läge.

Hänglåsen ska ha bygelskydd.

4.3 Fönster och säljöppningar

Då kiosken är stängd ska fönster och öppningar vara skyddade med något av följande skyddsmaterial eller motsvarande:

- stålgaller (bilder 16, 17, 18)
- ståltrådsnät (bilder 19, 20)
- rullgaller (bild 5)
- lucka (bild 21)
- pansarglas (bilder 6, 25)
- polykarbonatskiva (bilder 22, 26)

Då fönster eller öppning skyddas med ovan nämnda skyddsmaterial, ska skyddsutrustningen vara sådan att de föremål som står framsatta till påseende inte kan tas ut genom skyddet utan att slå sönder detta.

5 Nyckelsäkerhet

Nyckelsäkerheten ska vara sådan att extranycklar får beställas endast med nyckelkort av auktoriserade låssmedsbutiker eller av låsets tillverkare.

6 Tekniska definitioner

Nedan har angetts samtliga sådana tekniska definitioner och konstruktionsbilder som kan ansluta sig till olika inbrottssäkerhetsföreskrifter.

I ditt försäkringsbrev har antecknats den inbrottssäkerhetsföreskrift som krävs. I texten i varje säkerhetsföreskrift har i punkt 3 "Konstruktioner" angetts de konstruktionskrav, som med tillämpningar ska följas.

Vid behov nu eller senare att förbättra nivån på inbrottsskyddet, kan man kontrollera de konstruktioner som krävs ur följande definitioner eller bildsamling.

Dörrspringa

Springan mellan dörren och karmen vid låsstommen och låsets slutbleck (bild 1).

Tapp (gångjärnsstift)

Tapp som har tillverkats av stål eller motsvarande och som har en diameter av minst 6 mm och som sticker ut minst 12 mm.Gångjärnsstiftet fästs i dörren eller i karmen på gångjärnssidan (bilder 2a, 2b).

Brytskydd

En invid låset i dörren fäst minst 30 cm lång och minst 3 mm tjock list av stål eller mässing, vars tvärsnitt i falsade dörrar har formen av ett L och i ofalsade dörrar formen av ett T (bild 3a, 3b).

Rullgaller

De rullgaller som används ska vara ett galler som testats enligt standarden SFS-EN 1627 eller motsvarande standard, som dagtid kan lyftas bort eller rullas ihop framför det fönster eller den dörr som ska skyddas. Rullgallrets största tillåtna fria maskvidd är 40 cm^2 (bild 5).

Pansarglas

Glaset ska vara minst 12 mm tjockt och laminerat av tre 3 mm glas och av två 1,52 mm mellanfilm. Pansarglaset ska fästas vid karmen med silikonkitt eller som innerskydd med vinkeljärn och skruvar (bilder 6, 25).

Lås

Lås och slutbleck indelas utgående från sin konstruktion i bruks- och hänglås.

Brukslås av säkerhetsklass 3 (bild 7)

Lås med beslag och fästningar är enligt standarderna SFS 7020 och SFS 5970.

Säkerhetslås av säkerhetsklass 4 (bild 8)

Lås med beslag och fästningar är enligt standarderna SFS 7020 och SFS 5970.

Hänglåsen ska ha bygelskydd.

Låskolv

Låsets rörliga del, som låser dörren i det slutbleck som finns i karmen (bilder 7, 8).

Slutbleck

Del av instickslås eller utanpåliggande lås som med skruvinfästningar fästs i karmen (bilder 7, 8).

Bygel

Hänglåsets båge som tillverkats av härdat stål och som genom infästningarna låser dörren och karmen med varandra (bild 9).

Bygelskydd

Bygelskyddet ska hålla samma kvalitet som hänglåset och ska förhindra att bygeln kan söndras mekaniskt (bild 9).

Infästningar

Av stål tillverkade delar i ett hänglås och som monteras i karm och dörr med svetsning, skruvar eller bultar (bild 9).

Fästningarna ska hålla samma kvalitet som det hänglås som används.

Snabbregel

Anordning som reglar en pardörrs passiva dörrhalva och som kan öppnas med handtag från insidan.

Stålbom

En skyddsutrustning av stålprofil eller plattjärn för dörr eller pardörrar. Bommen ska fästas eller låsas i bägge ändar i väggen eller karmen så, att den inte kan lösgöras. Dessutom ska den i mitten stödja sig på båda dörrarna. Bommen ska vara tillverkad av minst 50 x 30 mm:s stålprofil, vars väggtjocklek är minst 3 mm eller minst 12 x 50 mm:s plattjärn. Bommen ska låsas med ett godkänt hänglås av klass 4 (bilder 11a, 11b).

Stålgaller

Med stålgaller avses i de här föreskrifterna ett genom svetsning eller på motsvarande sätt tillverkat galler, där stålets tvärsnittsyta är minst 110 mm^2 (Ø = 12 mm) och avståndet mellan stålstängerna högst 120 mm samt den största spännvidden högst 700 mm (bild 16).

Gallergrind

Med gallergrind avses i de här föreskrifterna ett av försäkringsbolagen godkänt hopskjutbart stålgaller, där materialets tvärsnittsyta är minst 75 mm^2 (Ø = 10 mm) och den fria maskvidden högst 400 cm^2 (bild 17).

Profilstålgaller

Med profilstålgaller avses i de här föreskrifterna ett genom svetsning eller på motsvarande sätt tillverkat profilstålgaller, där stålets tvärsnittsyta är minst 75 mm^2 (Ø = 10 mm) och den fria maskvidden är högst 400 cm^2 (bild 18).

Sträckmetallnät

Med sträckmetallnät avses i de här föreskrifterna ett av stålplåt genom stansning och valsning tillverkat nät, där materialets tvärsnittsyta är minst 10 mm^2 och den fria maskvidden högst 22 cm^2 (bild 19).

Ståltrådsnät

Med ståltrådsnät avses i de här föreskrifterna ett av ståltråd genom vävning tillverkat nät, där materialets tvärsnittsyta är minst 12 mm^2 (Ø = 4) och den fria maskvidden högst 22 cm^2 (bild 20).

Ståltrådsnäten ska fästas genom svetsning eller på ett motsvarande sätt i den separata stålramen. Stålgaller, gallergrind och gallernät ska fästas i fönsterkarmen eller väggen så att de inte kan demonteras eller lösgöras från utsidan. Ståltrådsgaller, ståltrådsnät som går att öppna ska låsas fast med ett lås som godkänts av skadeförsäkringsbolagen (bild 27).

Lucka

Den löstagbara lucka som i de här föreskrifterna täcker en öppning ska vara tillverkad av minst 12 mm tjock plywood, 18 mm spontbräde eller 2,5 mm tjock plåtskiva (bild 21).

Polykarbonatskiva

Polykarbonatskiva ska vara minst 6 mm tjock och den ska fästas i karmen med silikonkitt. Fönsterbågens falsbredd ska vara minst 30 mm (bilder 22, 26).

Plåtbeslag på trädörr

Trädörrar ska förses med plåtbeslag (endast säkerhetsföreskrift 3) med minst 1,5 mm tjock stålplatta på ut- eller insidan. Plåtbeslaget ska fästas så att det inte kan demonteras från utsidan.

Bild 1 Dörrspringa mellan dörr och karm




Bild 2 A Montering av gångjärnsstift




Bild 2 B Gångjärnsstift




Bild 3 A Brytskydd i falsad dörr




Bild 3 B Brytskydd i ofalsad dörr




Bild 4 A Stålgaller på insidan ytterdörr




Bild 4 B Stålgaller på insidan av ytterdörr




Bild 5 Rullgaller




Bild 6 Pansarglas




Bild 7 Brukslås med slutbleck




Bild 8 Säkerhetslås med slutbleck




Bild 9 Hänglåsets bygel och infästningar



Bild 10 Säkerhets- och brukslås för metallprofildörrar samt låsens avstånd från varandra




Bild 11 A Stålbom på pardörr




Bild 11 A Stålbom på pardörr




Bild 12 Låsning av pardörr med hänglås




Bild 13 Låsning av gliddörr med hänglås




Bild 14 Låsning av en jalusidörr eller vipport




Bild 15 Stålgaller för ventilationsfönster




Bild 16 Stålgaller




Bild 17 Gallergrind




Bild 18 Profilstålnät




Bild 19 Sträckmetallnät




Bild 20 Ståltrådsnät




Bild 21 Lucka




Bild 23 Skyddande av rökluckor med stålgaller




Bild 24 Skyddande av luftintag med stålgaller




Bild 25 Montering av pansarglas




Bild 26 Flexibel montering av polykarbonatskiva




Bild 27 Skyddande av skyltfönster med stålgaller som monteras på utsidan





Bild 28 Skyddande av skyltfönster med polykarbonatskiva som monteras på insidan



Yhdessä hyvä tulee.

OP Försäkring Ab, Gebhardsplatsen 1 00013 OP, hemort Helsingfors, huvudbransch försäkringsverksamhet. Bolaget är infört i handelsregistret, FO-nummer 1458359-3
A-Försäkring Ab, Gebhardsplatsen 1 00013 Helsingfors, hemort Helsingfors, huvudbransch försäkringsverksamhet. Bolaget har införts i handelsregistret, FO-nummer 1715947-2.